ЗАО НПО "ВЕКТОР", 230029, Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 72 375 (29) 675 33 55, 375 (152) 414 091 7 (495) 641 90 53 vector.by, email: info@vector.by

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК МС-2



MC-2 - единственный магнитный станок, котором зубчатый хвостик, являющийся частью ротора, выполнен сменным.

Усовершенствованный двухскоростной привод с удобным переключателем и посадочное гнездо шпинделя КМ 2.

MC-2 можно использовать в полевых условиях. Вес 16,7 кг. МС-2 является одной из самых компактных в мире.

Усиленные трубчатые направляющие имеют высокую износостойкость. Качественная и надежная немецкая электроника. Весь рабочий процесс контролируется. Усовершенствованный двухскоростной привод.

Компактный бачок для СОЖ. Интегрирована система автоматической подачи жидкости под высоким давлением. Данная система уже идет в

стандартной комплектации. Даже в самых суровых условиях эксплуатации магнитная сверлильная машина будет работать как новая. Защищенный корпус скрывает все внутренние механизмы и детали от малейших повреждений. Имеет сменный шлицевой хвостовик ротора.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	1800
Напряж/частота тока, В/Гц	220/50
Шпиндель	19мм Weldon
Кол-во скоростей	2
Частота вращения, обмин	180/360
Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс.мм	50
Диаметр сверления спиральным сверлом, макс.мм	23
Зенкерование, мм	40
Размеры основания, мм	90x180x57
Высота макс/мин, мм	570/460
Рабочий ход, мм	110
Масса, кг	16,7
Расстояние от оси шпинделя до основания	45

Комплект поставки:

- Упаковочный ящик;
- Емкость СОЖ;
- Страховочная цепь;
- ЗИП;
- Инструкция пользователя.